

Product Data Sheet

PT Maxnitron 4T Super Ride

High Quality Four-Stroke Motorcycle Oil

JASO MA2 , API SL

SAE 20W-40

ฟิที แมกซ์นิตรอน โฟร์ที ซูเปอร์ไรด์ เป็นน้ำมันหล่อลื่นเกรดรวม (Multi-Grade) ที่ออกแบบมาเพื่อสมรรถนะสูงสุดสำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ ประกอบด้วยน้ำมันพื้นฐานผสมผสานกับสารเพิ่มคุณภาพที่ช่วยป้องกันการสึกหรอและเทคโนโลยีที่ช่วยลดการสะสมของคราบบนชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ทำให้เครื่องยนต์สะอาด พร้อมช่วยให้อัตราคงตัวได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านการรองรับมาตรฐาน JASO MA/MA2

Customer Benefits

สมรรถนะและการปกป้องที่เชื่อถือได้

- ให้การหล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มั่นใจในสมรรถนะและการปกป้องภายใต้ทุกสภาวะการใช้งาน

ทนทานต่อสภาพความร้อน และอายุการเปลี่ยนถ่ายที่ยาวนาน

- ด้วยคุณลักษณะด้านการต้านทานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ยอดเยี่ยม ทำให้แน่ใจว่าคุณภาพของน้ำมันสามารถทนต่อความร้อนและการเกิดของปฏิกิริยา ส่งผลให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น

PT Maxnitron 4T Super Ride

High Quality Four-Stroke Motorcycle Oil

JASO MA2 , API SL

SAE 20W-40

Performance Standards

- JASO MA2
- API SL

Applications

- เครื่องยนต์มอเตอร์ไซด์แบบ 4 จังหวะ ทั้งระบบระบายความร้อนด้วยอากาศและของเหลว
- เหมาะสำหรับเครื่องยนต์รุ่นเก่าที่ต้องการน้ำมันเครื่องที่มีความหนืดสูงขึ้น เพื่อป้องกันการสึกหรอในสภาวะการทำงานหนัก
- มอเตอร์ไซด์ที่มีระบบ Back Torque Limiter
- มอเตอร์ไซด์ที่ติดตั้ง Catalytic Converter
- มอเตอร์ไซด์ที่ใช้ระบบเครื่องยนต์และเกียร์ร่วมกัน (Integrated Unit) หรือแยกเกียร์ออกจากเครื่องยนต์ โดยกำหนดให้ใช้น้ำมันเครื่องมัลติเกรดมาตรฐาน JASO MA หรือ JASO MA2

Typical Characteristics

Properties	SAE 20W-40
Viscosity @ 40 °C (cSt.)	14.2
Viscosity @ 100 °C (cSt.)	124.06
Total Base Number (mgKOH/g)	6.2
Phosphorus, m %	0.09
Sulfated Ash, m %	0.8

*ค่าดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงค่ามาตรฐานการผลิตในปัจจุบัน ซึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับรอบการผลิต อาจทำให้ค่าต่างๆมีความแตกต่างกันจากที่ระบุไว้ข้างต้น แต่ยังคงคุณลักษณะตามมาตรฐานของพีที แมกซ์ไนตรอน