

Product Data Sheet

PT Maxnitron Flush Solution

Engine Flushing Oil

ฟิที แมกซ์นิตรอน ฟลัช โซลูชัน ผลิตจากน้ำมันแร่พื้นฐานคุณภาพสูง ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการล้างทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรระหว่างขั้นตอนการถ่ายน้ำมันเครื่องออก ช่วยขจัดคราบตะกอน เขม่า และสิ่งสกปรกต่าง ๆ ภายในระบบหล่อลื่น เพื่อให้ภายในเครื่องยนต์สะอาดก่อนเติมน้ำมันเครื่องใหม่

Customer Benefits

- ทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์
- ช่วยขจัดคราบตะกอน เขม่า และสิ่งสกปรกต่าง ๆ ภายในระบบ เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Recommendations

- ก่อนใช้งาน ควรตรวจสอบคู่มือการใช้งานของรถยนต์ เพื่อให้มั่นใจว่าการถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ผลิต
- หลังจากถ่ายน้ำมันเครื่องหรือถ่ายน้ำมันหล่อลื่นของเครื่องจักรออกแล้ว จึงเติม Flush Solution ลงในเครื่องยนต์หรือเครื่องจักร จากนั้นเดินเครื่องโดยไม่ต้องรับภาระ (No load) เป็นเวลา 5–10 นาที แล้วจึงถ่ายออกให้หมด ก่อนเติมน้ำมันเครื่องใหม่ลงไป
- ผลิตภัณฑ์ไม่ควรเก็บในอุณหภูมิที่สูงกว่า 70°C และควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง ความเย็นจัด หรือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่รุนแรง

Typical Characteristics

Properties	Method	Flush Solution
Appearance	Visual	Light Brown & Clear
Specific Gravity @ 15.6°C	ASTM D4052	0.856
Kinematic Viscosity @ 100°C (mm ² /s)	ASTM D445	5.3
Flash Point (°C)	ASTM D93	234
Pour Point (°C)	ASTM D6749	-21

*ค่าดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงค่ามาตรฐานการผลิตในปัจจุบัน ซึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับรอบการผลิต อาจทำให้ค่าต่างๆมีความแตกต่างกันจากที่ระบุไว้ข้างต้น แต่ยังคงคุณลักษณะตามมาตรฐานของพีที แมกซ์ไนตรอน

Health, Safety and Environment

- จากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ หากใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet – SDS)
- ไม่ควรนำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้ในงานอื่น นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
- เมื่อมีการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ควรปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง